

feco®-Produktübersicht

Produkt	Detail	Beschreibung	Wandstärke	Paneel-/Glas-/Türblatt-Stärke	Ansichtsbreite vertikal/horizontal	Schalldämm-Prüfwerte $R_{w,P}$	Brandschutz
fecowand		Vollwand	105 mm	2 x 19 mm	–	47-52 dB	F30 F90
fecowand		Vollwand in Sonderstärke	125 mm 175 mm	2 x 19 mm	–	47-57 dB	F30
fecoplan		Nurglas-Konstruktion	35 mm	10-18 mm	0/50 mm	32-42 dB	–
fecopur		Pfosten-Riegel-Verglasung	80 mm	8 mm 28 mm	50/50 mm	32-37 dB 37-42 dB	G30 F30
fecopur		P-R-Verglasung in Sonderstärke	100 mm	28 mm 48 mm	50/50 mm	37-42 dB 42-47 dB	–
fecocent		Wandmittige Verglasung	105 mm	8 mm 28 mm	22/35 mm	32-37 dB 37-42 dB	G30 F30
fecoquic		Wandmittige Verglasung	105 mm	6-36 mm	20+15 mm	32-45 dB	–
fecofix		Wandbündige Verglasung	105 mm	1 x 5-8 mm 2 x 5-8 mm	20/20 mm	32-37 dB 39-47 dB	–
fecostruct		Flächenbündige Verglasung	105 mm	1 x 6-8 mm 2 x 6-8 mm	20/20 mm	32-37 dB 39-47 dB	–
fecolux		Wandbündige Verglasung	105 mm	2 x 5-12 mm	30/30 mm	43-49 dB	G30 F30
fecotür		Holz-Türen	105 mm	40-70 mm	35-50 mm	23-47 dB	T30
fecotür		Glas-Türen	105 mm	8-10 mm 40-105 mm	35-50 mm	23-32 dB 32-42 dB	–
fecophon		Akustik-Vollwand	105 mm	2 x 19 mm	–	37-49 dB	–
fecoorga		Wand-Organisation	105 mm	2 x 19 mm	–	47-52 dB	F30 F90

Das feco®-Trennwandsystem wird ständig weiterentwickelt.
Fragen Sie nach den aktuellen Neuheiten.